



※50A,65A,80A:スペーサーリング付。
50A,65A,80A:With spacer ring.

呼称径 Nominal dia		SNF SNF				チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E	ID	OD	L	Q
8	1/4	17	17	1/4	44.5	7.2	12.1		
10	3/8	21	21	3/8	48.5	10.5	16.3		
15	1/2	26	26	1/2	57.5	13.0	19.6		
20	3/4	32	32	3/4	62.0	19.0	26.9		
25	1	38	38	1	72.0	25.3	34.0		
32	1-1/4	50	50	1-1/4	78.0	33.5	42.2		
40	1-1/2	55	55	1-1/2	82.5	39.1	49.1		
50	2	70	70	2	96.5	52.6	63.1		
65	2-1/2	85	85	2-1/2	122.0	66.0	78.6		
80	3	105	105	3	134.0	75.0	93.3		

8					
7					
6	メスアダプター Female adapter	SCS13	2		
5	袋ナット Nut	SCS13	2		
4	スリーブ Sleeve	SUS304	2		
3	リング Ring	SUS304	2		
2	ブレード Braid	SUS304	1		
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD	
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	

呼び径 Nominal dia		別表(A) Table(A)	A	構造図 Construction drawing	
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm			
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)				
設計圧力 Design pressure	1.0	MPa	名称 Name	NK-2000FF フレキシブルメタルホース Flexible metal hose	
設計温度 Design temperature	-40~450	℃	投影法 Projective technique		尺度 Measure
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa	尺度 Measure	Free	
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa	NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業株式会社		
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others		Nangoku flexible hose industry co.,ltd.		
仕上げ Finished	無塗装 Non painting		図番 Draw No.	NFK-2000FF-C	