


※50A,65A,80A:スペーサーリング付。
50A,65A,80A:With spacer ring.

呼称径 Nominal dia		SNM SNM				チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E	ID	OD	L	Q
8	1/4	14	17	1/4	44.5	7.2	12.1		
10	3/8	17	21	3/8	48.5	10.5	16.3		
15	1/2	22	26	1/2	57.5	13.0	19.6		
20	3/4	27	32	3/4	62.0	19.0	26.9		
25	1	35	38	1	72.0	25.3	34.0		
32	1-1/4	46	50	1-1/4	78.0	33.5	42.2		
40	1-1/2	50	55	1-1/2	82.5	39.1	49.1		
50	2	65	70	2	96.5	52.6	63.1		
65	2-1/2	79	85	2-1/2	122.0	66.0	78.6		
80	3	90	105	3	134.0	75.0	93.3		

8									
7									
6	オスアダプター Male adapter	SCS13	2						
5	袋ナット Nut	SCS13	2						
4	スリーブ Sleeve	SUS304	2						
3	リング Ring	SUS304	2						
2	ブレード Braid	SUS304	1						
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD					
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks					

呼び径 Nominal dia		別表(A) Table(A)	A	構造図 Construction drawing			
全長 Length	別表(L) Table(L)	数量 Quantity	mm	名称 Name	NK-2000MM フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
設計圧力 Design pressure	1.0 MPa	設計温度 Design temperature	-40~450 °C	投影法 Projective technique	第一角法		
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5 MPa	気密試験圧力 Pneumatic test	1.1 MPa	尺度 Measure	Free		
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others	仕上げ Finished	無塗装 Non painting	 NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.			
図番 Draw No.	NFK-2000MM-C			△			